



NOTE:  
 1. 梱包数量: 250ヶ  
 UNIT QUANTITY: 250Pcs  
 2. リードテープ長さ: 下図参照  
 LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

カバーテープ  
 リーダー部  
 COVER TAPE  
 STARTING

製品引き出し方向  
 PRODUCT WITHDRAWAL  
 DIRECTION

160MIN  
 製品挿入部  
 PRODUCT FILLING  
 PORTION

100MIN  
 リーダー部(空部)  
 STARTING (EMPTY)

560MIN

3. カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと)  
 0.2~1.3N 尚、本規格値は、製造時に適用。  
 COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)  
 0.2~1.3N FOR MANUFACTURING

剥離方向  
 PEELING  
 DIRECTION

10°

製品引き出し方向  
 PRODUCT WITHDRAWAL  
 DIRECTION

△							
△							
△							
△	50536	RELEASED	Xu Sheng	15-9-06			
△		SHAPE REV	Xu Sheng	15-8-18			
△		SHAPE REV	You Sheng	15-7-6			
△		SHAPE REV	You Sheng	15-6-16			
△		SKETCHED	Ji Sheng	14-12-10			
LTR	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	年月日	

MATERIAL 材質  
 ①カバーテープ: PET 透明  
 ②キャリアテープ: PS 透明  
 ③リール: PS 黒  
 ④COVER TAPE: PET TYPE TRANSPARENT  
 ⑤CARRIER TAPE: PS TRANSPARENT  
 ⑥REEL: PS BLACK

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3  
 ANGLE 角度 ± 2°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度

DR 2015-8-18  
 Rupeng

CHK 15-9-3  
 Shenghui Zhangjunli

UNIT 単位 mm

DSN 2014-12-10  
 Sheng

APP 15-9-06

IRISO ELECTRONICS CO., LTD  
 伊立電子工業株式会社

TITLE 名称  
 13014シリーズピンヘッダーエンボス梱包品  
 SERIES 13014 PIN HEADER EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番  
 IMSA-13014B-08Y903

DWG No 図番  
 120-413014-096

REV. 4

DO NOT SCALE DRAWING.  
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、伊立電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。