


NOTE

1. 梱包数量 / UNIT QUANTITY : 300 PIECES/REEL.
2. 梱包方法は、KS-0002Z参照の事。
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.
3. リードテープ長さ / LEAD TAPE LENGTH
4. カバーテープの剥離強度 / COVER TAPE PEELING : 0.2~1.3N.



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE	DR '16-12-28	DR '16-12-28	MM	18013シリーズ ソケット エンボス梱包品
△						②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS	DIM 寸法 ± 0.3	DR '13-08-09	MM	SERIES 18013 SOCKET EMBOSS PRODUCT
△						③リール/REEL : PS (黒色/BLACK)	ANGLE 角度 ±	CHK <i>H. Yukutake</i>	APP <i>H. Yukutake</i>	EDP No
△	54220	REVISED	Y.Y	Y.O	'16-12-28	FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK <i>Yukutake</i>	APP <i>Yukutake</i>	PARTS No 部番
△	48320	RELEASED	Y.Y	Y.O	'14-09-01					IMS-18013S-**Y90*
△	—	SKETCHED	Y.Y	Y.O	'13-08-28					DWG No 図番
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					120-118013-001
IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社										REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。