


極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
4	6027B-04Z284-PT1	7.5	10.0	
6	6027B-06Z284-PT1	12.5	15.0	

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース: ガラス入り46ナイロン樹脂, 灰色, UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-10-1	mm	6027シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE: GLASS FILLED 46NYLON	ANGLE 角度 ±	Y. Takeuchi		SERIES 6027 PIN HEADER
△						UL94V-0, COLOR: GRAY		K. Ikeda		EDP No
△						② 端子/PIN: 黄銅/BRASS		M. Takagi		PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK '08-10-2	APP '08	6027B-**Z284-PT1
△						前めっき/PRE-PLATE		M. Takagi	1/2 M. Yoshikawa	DWG No 図番
△	REVISION	Y.T	MT	08-10-1		ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		IMSA-6027B-**Z284-PT1
LTR	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.		IRISO 電子工業株式会社		REV.