極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E
39	6032B-2-39Y904	51.5	34.3	68.4	72.0	65.0





SECT. H-H

NOTE

1. 梱包数量/PACKING QUANTITY 450ケ/リール・PCS/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH:下図参照/SEE CHART



3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N



4. 図中のnはベースの端子穴数を表し、表示極数は端子の実数とする。
"n" IS HOLE No. INDICATION CKT IS ACTUAL PIN NUMBER.



SECT. J-J



DETAIL K



ISSUED '11.4.14 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	39310	REVISED	K.K	M.T	'11-4-4

MATERIAL 材質

① カバーテープ/COVER TAPE:PET TYPE
② キャリアテープ/CARRIER TAPE:A-PET
③ リール/REEL :PS(黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11 4/4 K. Kobayashi
DSN '05 10/13 H. Kobayashi
CHK '11 4/11 M. TAKAO
APP '11-4-12 U. Nakahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6032シリーズ ピンヘッダー テーピング梱包品
SERIES 6032 PIN HEADER TAPING PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番 6032B-2-**Y904

DWG No 図番 IMSA-6032B-2-**Y904

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION