



キャップ嵌合前図

BEFORE MATING OF CAP

極数 CKT	部品番号 PART NO.	A	B	C
39	6032B-2-39Z033-GF	48.26	50.80	5.04

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. コプラナリティ : 0.1mmMAX.
3. キャップ位置 : 製品の中央に取り付けてある事。
   (4極又は、6極)
4. 図中のnはベースの端子穴数を表し、表示極数は端子の実数とする。

ISSUED '09.11.19 IRISO PRESIDENT



NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. COPLANARITY : 0.1mmMAX.
3. POSITION OF CAP : CENTER OF PIN HEADER.
   (CKT:4 OR 6)
4. "n" IS HOLE No. INDICATION CKT IS
   ACTUAL PIN NUMBER.



推奨基板寸法 RECOMMENDED PCB SIZE

一般公差 : ±0.1
GENERAL TOLERANCES :

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⚠	058456	RELEASED	T.D	M.T	'09-11-18

MATERIAL 材質
① ベース : ガラススリPPS樹脂 自然色 (茶色), UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED PPS
UL94V-0 COLOR:NATURAL (BROWN)
② キャップ/CAP: 66ナイロン樹脂/66NYLON
黒色/BLACK UL94V-0
③ 端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 2μmMIN.
金めっき/Au PLATE : 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES --一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '09-11-18 T.Doi
DSN '05-10-13 H.Kobayashi
CHK '09 11/18 M.Matsui
APP '09.11.18 A.Isaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6032シリーズ ピンヘッダー
SERIES 6032 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
6032B-2-**Z033-GF

DWG No 図番
IMSA-6032B-2-**Z033-GF

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業㈱の所有する機密を含むものであり当社の許可なく複製を禁じます。

REFERENCE COPY