



極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE
3	6033B-03Z006-PT1	4.0	6.0		18	6033B-18Z006-PT1	34.0	36.0	
4	6033B-04Z006-PT1	6.0	8.0		19	6033B-19Z006-PT1	36.0	38.0	
5	6033B-05Z006-PT1	8.0	10.0		20	6033B-20Z006-PT1	38.0	40.0	
6	6033B-06Z006-PT1	10.0	12.0		21	6033B-21Z006-PT1	40.0	42.0	
7	6033B-07Z006-PT1	12.0	14.0		22	6033B-22Z006-PT1	42.0	44.0	
8	6033B-08Z006-PT1	14.0	16.0		23	6033B-23Z006-PT1	44.0	46.0	
9	6033B-09Z006-PT1	16.0	18.0		24	6033B-24Z006-PT1	46.0	48.0	
10	6033B-10Z006-PT1	18.0	20.0		25	6033B-25Z006-PT1	48.0	50.0	
11	6033B-11Z006-PT1	20.0	22.0		26	6033B-26Z006-PT1	50.0	52.0	
12	6033B-12Z006-PT1	22.0	24.0		27	6033B-27Z006-PT1	52.0	54.0	
13	6033B-13Z006-PT1	24.0	26.0		28	6033B-28Z006-PT1	54.0	56.0	
14	6033B-14Z006-PT1	26.0	28.0		29	6033B-29Z006-PT1	56.0	58.0	
15	6033B-15Z006-PT1	28.0	30.0		30	6033B-30Z006-PT1	58.0	60.0	
16	6033B-16Z006-PT1	30.0	32.0		31	6033B-31Z006-PT1	60.0	62.0	
17	6033B-17Z006-PT1	32.0	34.0		32	6033B-32Z006-PT1	62.0	64.0	

仕様

1. 最大定格電圧電流　：250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲　：-40～+105℃
3. キンク：向きは互いに逆向き (交互キンク) とし、ベースの向きに対して固定でない事。
4. 推奨基板：板厚t=1.2～1.6mm
   穴径φ0.8 $^{+0.1}_{-0}$ (3～15極), φ0.85 $^{+0.1}_{-0}$ (16～32極).
3. 5. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3. FORMING : ALTERNATING KINK DIRECTIONS STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.
4. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P.C.B:
   φ0.8 $^{+0.1}_{-0}$ (3～15P), φ0.85 $^{+0.1}_{-0}$ (16～32P)
   t=1.2～1.6mm THICK
3. 5. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

ISSUED 16.2.16 IRISO ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
3	S1226	NOTE REV	Y.K	M.T	'16-2-1
2	28143	REVISED	Y.O	Y.Y	'05-2-4

MATERIAL 材質
①ベース：ガラススリPA66, 自然色 (アイボリー), UL94V-0
BASE: GLASS FILLED PA66, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)
②端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
②前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μm MIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 NS
UNIT 単位 mm
DR '16-2-1 Y. KOJIMA
DSN '03-5-23 I. Ikeda
CHK '16.2.2 M. Takeuchi
APP '16 M. Takaji

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6033シリーズ ピンヘッダー
SERIES 6033PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 3 IMSA-6033B-**Z006-PT1

DWG No 図番 3 110-406033-801

REV. 3

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY