



極数	部品番号	A	B	NOTE	キック位置/FORMING POSITION (キック有り/FORMING=√端子無し/WITHOUT PIN=*)
CKT	PARTS No.				
3	6035B-03Z028-PT1	12.5	15.0		√**△√

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- キック : 向きは互いに逆向き (交互キック) とし、ベースの向きに対して固定でない事。
- 推奨基板 : 板厚  $t=1.2 \sim 1.6$  mm  
穴径  $\phi 1.0^{+0.1}_{-0}$
- 2, 3, 5番目の角穴に端子を挿入しない事。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- FORMING : ALTERNATING KINK DIRECTIONS  
STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.
- RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P. C. B :  
 $\phi 1.0^{+0.1}_{-0}$   
1.2~1.6mm THICK
- WITHOUT PIN AT 2, 3, 5 HOLE.

**ISSUED**  
'11.11.28  
**IRISO**  
ENG. DEPT.

△ △ △ △ △ △ △	4065D	RELEASED	T.N	M.T	'11-11-25	MATERIAL 材質 ① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー)、UL94V-0 ① BASE: GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ② 端子/PIN: 黄銅/BRASS FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 锡リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± 3RD. ANG. PROJ. 三角法	SCALE 尺度 / DR '11-11-25 J. Nakayama CHK Y/ M. Takagi	UNIT 単位 mm DSN '96-6-5 E. Maten APP 2011-11-25 G. Sasaki	TITLE 名称 6035シリーズ ピンヘッダー SERIES 6035 PIN HEADER EDP No PARTS No 部番 6035B-03Z028-PT1 DWG No 図番 IMSA-6035B-03Z028-PT1 REV. 0	
	4065D	RELEASED	T.N	M.T	'11-11-25						
	4065D	RELEASED	T.N	M.T	'11-11-25						
	4065D	RELEASED	T.N	M.T	'11-11-25						
DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						本図面は、IRISO電子工業株式会社の所有する権利を認め、その複製を禁じます。					