



極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
2	6065B-02Z063-PT1	2.5	5.0	
3	-03	5.0	7.5	
4	-04	7.5	10.0	
5	-05	10.0	12.5	
6	-06	12.5	15.0	
7	-07	15.0	17.5	
8	-08	17.5	20.0	
9	-09	20.0	22.5	
10	-10	22.5	25.0	
11	-11	25.0	27.5	
12	-12	27.5	30.0	
13	-13	30.0	32.5	
14	-14	32.5	35.0	
15	-15	35.0	37.5	
16	-16	37.5	40.0	
17	-17	40.0	42.5	
18	-18	42.5	45.0	
19	-19	45.0	47.5	
20	6065B-20Z063-PT1	47.5	50.0	

仕様

- 最大定格電流電圧 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- その他 : ※印の寸法公差は、端子の根元に於いて適用とする。



NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- OTHERS : TOLERANCE * AT BOTTOM

MATERIAL 材質					GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 UL94V-0, 自然色 (アイボリー)					DIM 寸法 ± 0.3		DR /0-3-5		Matsu		6065シリーズ ピンヘッド-	
① BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)					ANGLE 角度 ±		T. Nakagawa		DSN /05-3-23		SERIES 6065 PIN HEADER	
② 端子/PIN: 黄銅/BRASS							CHK /s M. Jankhawan		APP /10-3-5		EDP No	
FINISH 仕上げ					3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.				PARTS No 部番	
前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.)							IRISO 電子工業株式会社				6065B-**Z063-PT1	
36615	REVISED	2.7	m.f	76-3-5							DWG No 図番	
											1	
											1MSA-6065B-**Z063-PT1	