


極数	部品番号	A	B	NOTE	極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.				CKT	PARTS No.			
2	6065B-02Z075-PT1	2.5	5.0		17	6065B-17Z075-PT1	40.0	42.5	
3	-03	5.0	7.5		18	-18	42.5	45.0	
4	-04	7.5	10.0		19	-19	45.0	47.5	
5	-05	10.0	12.5		20	-20	47.5	50.0	
6	-06	12.5	15.0		21	-21	50.0	52.5	
7	-07	15.0	17.5		22	-22	52.5	55.0	
8	-08	17.5	20.0		23	-23	55.0	57.5	
9	-09	20.0	22.5		24	-24	57.5	60.0	
10	-10	22.5	25.0		25	-25	60.0	62.5	
11	-11	25.0	27.5		26	-26	62.5	65.0	
12	-12	27.5	30.0		27	-27	65.0	67.5	
13	-13	30.0	32.5		28	-28	67.5	70.0	
14	-14	32.5	35.0		29	-29	70.0	72.5	
15	-15	35.0	37.5		30	6065B-30Z075-PT1	72.5	75.0	
16	6065B-16Z075-PT1	37.5	40.0						

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- △ 本製品はウイスキーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウイスキーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- △ THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURENCE OF WHISKER.



△					
△					
△					
△					
△					
△	47867	NOTE REV	Y.K	M.T	5/9 '14
△	25015	REVISED	M.K	Y.W	7/24 '06
△	21162	RELEASED	K.H	Y.O	7/28 '05
LTR	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
記号		記号			年月日

MATERIAL 材質	① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0 自然色 (アイボリー)
① BASE:	GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR:NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN:	黄銅/BRASS
FINISH 仕上り	前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μMIN. スズフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μMIN.)

GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度 /	UNIT 単位	mm	TITLE 名称	6065シリーズ ピンヘッド SERIES 6065 PIN HEADER
DIM 寸法 ± 0.3	DR 5/24 '14 Y.KOJIMA	DSN 7/18 '05 K.Hori		EDP No	上表参照・SEE CHART
ANGLE 角度 ±	CHK 5/29 '14 M.Taraji	APP 7/28 '05 M.Johns		PARTS No 部番	△ TMSA-6065B-**-Z075-PT1
3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. アイソ電子工業株式会社			DWG No 図番	△ 110-206065-002
				REV.	2