



極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B
2	6065B-02Z148-PT1	2.5	5.0	17	6065B-17Z148-PT1	40.0	42.5
3	6065B-03Z148-PT1	5.0	7.5	18	6065B-18Z148-PT1	42.5	45.0
4	6065B-04Z148-PT1	7.5	10.0	19	6065B-19Z148-PT1	45.0	47.5
5	6065B-05Z148-PT1	10.0	12.5	20	6065B-20Z148-PT1	47.5	50.0
6	6065B-06Z148-PT1	12.5	15.0	21	6065B-21Z148-PT1	50.0	52.5
7	6065B-07Z148-PT1	15.0	17.5	22	6065B-22Z148-PT1	52.5	55.0
8	6065B-08Z148-PT1	17.5	20.0	23	6065B-23Z148-PT1	55.0	57.5
9	6065B-09Z148-PT1	20.0	22.5	24	6065B-24Z148-PT1	57.5	60.0
10	6065B-10Z148-PT1	22.5	25.0	25	6065B-25Z148-PT1	60.0	62.5
11	6065B-11Z148-PT1	25.0	27.5	26	6065B-26Z148-PT1	62.5	65.0
12	6065B-12Z148-PT1	27.5	30.0	27	6065B-27Z148-PT1	65.0	67.5
13	6065B-13Z148-PT1	30.0	32.5	28	6065B-28Z148-PT1	67.5	70.0
14	6065B-14Z148-PT1	32.5	35.0	29	6065B-29Z148-PT1	70.0	72.5
15	6065B-15Z148-PT1	35.0	37.5	30	6065B-30Z148-PT1	72.5	75.0
16	6065B-16Z148-PT1	37.5	40.0				

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250 V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°C
- その他 : ※印の公差寸法は、端子の根元部に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
- TOLERANCE (※) : AT BOTTOM



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース: ガラス入り46ナイロン, UL94V-0 自然色 (アイボリー) BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-5-23 S. Kasai	mm	6065シリーズ ピンヘッダー SERIES 6065 PIN HEADER
△						②端子/ピン: 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK '08.5.23 M. YARA G. Sasaki	DSK '91-4-12 F. Nara	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法		APP '08-5-26	PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATED ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.				6065B-**Z148-PT1
△	22805	Released	S.F	M.7	5/23 '08			IRISO ELECTRONICS CO., LTD		DWG No 図番
△								IIY電子工業株式会社		IRMSA-6065B-**Z148-PT1
△										REV. 0