


極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B
6	6065B-06Z151-PT1	12.5	15.0

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250 V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 3. その他 : ※印の公差寸法は、端子の根元部に於いて適用する。

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- 3. TOLERANCE (※) : AT BOTTOM



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース: ガラス入り46ナイロン, UL94V-0 自然色 (アイボリー) BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-7-17 S. Kasai	mm	6065シリーズピンヘッダー SERIES 6065 PIN HEADER
△						②端子/ピン: 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK '08-7-17 M. TAKAGI	DSN 97-7-14 E. Matsuoka	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP '08-7-18 Y. Joo		PARTS No 部番
△	36976	REVISED	L. Q. MT	'10-4-22		前めっき/PRE-PLATED ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.				6065B-**Z151-PT1
△	52204	Released	S. K	M. T	'08/7/17					IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社
△										DWG No 図番
										IRMSA-6065B-**Z151-PT1
										REV. /

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。