



仕様

- 1. 梱包数量：5,000/リール
- 2. リードテープ長さ：下図参照

製品引出し方向



- 3. カバーテープの剥離強度：0.1N min (剥離方向は下図参照) 尚、本規格は製造時に適用




- 4. 部品の欠落及び、テーピングの誤り：
部品の欠落は、リールの総部品数 (表示数) の0.1%又は、1個のいずれか、大きい方以下で、連続2個を超える欠落があってはならない。
オーバーコート面を上にしてテーピングし、裏面を誤ってテーピングしてはならない。


NOTE

- 1. UNIT QUANTITY: 5,000 PCS/REEL
- 2. LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION



- 3. COVER TAPE PEERING FORCE: 0.1N min (PEELING DIRECTION AS BELOW) FOR MANUFACTURING



- 4. THE OMISSION OF THE PART AND AN ERROR OF THE TAPING
The number of the omissions of the part must be less than one with many numbers in 1 and 2.
1. When 0.1% of the number of the total parts (the number of the indication) of the reel lacks.
2. When one of the total part number of reels (the number of the indication) lacks.
In addition, you must not lack in two continuation.
You must do taping with the surface of the overcoat as the top.
and, You must not do taping by mistake with the back side as the top.

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	49895	RELEASED	K·H	13.9.5	
△	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
		記			年月日

MATERIAL 材質	①カバーテープ : PET ②キャリアテープ : PET ③ボトムテープ : PAPER ④リール : PAPER REEL : ポリスチレン (PS) ; POLYSTYRENE (PS)
GENERAL TOLERANCES 一般公差	DIM 寸法 ± 0.1 ANGLE 角度 ±
3RD. ANG. PROJ. 三角法	

SCALE 尺度	UNIT 単位	mm
DR '13.9.5	DSN '13.9.5	
K·Horiuchi	K·Horiuchi	
CHK '13.9.5	APP '13.9.5	
Y. Sugawara	Y. Sugawara	
IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社		

TITLE 名称	6802シリウス ESDプロテクターチップ VA版 テーピング 梱包品	
	SEIRES 6802 ESD CHIP VA Version TAPING PRODUCT	
EDP No		
PARTS No 部番	6802-01Y902	
DWG No 図番	IRISA-6802-01Y902	
REV.	0	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。