


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- △ 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入りPBT樹脂, UL94V-0, 灰色 BASE : GLASS FILLED PBT, UL94V-0 COLOR: GRAY	DIM 寸法 ± 0.3	DR '09-2-27 T. Hago	mm	9020シリーズ ピンヘッド SERIES 9020 PIN HEADER
△						② 端子/PIN: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE	ANGLE 角度 ±	CHK '09-2-27 M. TAKAGI	DSN '60-7-13 KHAM	EDP No
△						FINISH 仕上り	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP '09-2-27 G. Sasaki		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. アイリス電子工業株式会社		△9020B-18Z23-PT1
△	3420K	REVISED	T.H	H.T	'69-2-27					DWG No 図番 △MSA-9020B-18Z23-PT1
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記号	DR	CHK	DATE 年月日					REV.

DO NOT SCALE DRAWING.