



極数	部品番号	A	B	C	EDP No.
CKT	PARTS No.				
6	9022B-06C-GT	5.08	7.62	5.08	08050129
8	9022B-08C-GT	7.62	10.16	7.62	
10	9022B-10C-GT	10.16	12.70	10.16	08050646
12	9022B-12C-GT	12.70	15.24	12.70	647
14	9022B-14C-GT	15.24	17.78	15.24	648
16	9022B-16C-GT	17.78	20.32	17.78	649
18	9022B-18C-GT	20.32	22.86	20.32	650
20	9022B-20C-GT	22.86	25.40	22.86	721
26	9022B-26C-GT	30.48	33.02	30.48	722
34	9022B-34C-GT	40.64	43.18	40.64	08050703

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 材質 : ① ベース : ガラス入りPBT樹脂, 黒色, UL94V-0  
② 端子 : 黄銅
- 仕上げ : ニッケル下地めっき 2μmMIN.  
金めっき 0.05μmMIN.
- その他 : ※印の寸法公差は、端子の根元部に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃
- MATERIAL : ① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0  
COLOR: BLACK  
② PIN : BRASS
- FINISH : GOLD PLATE 0.05μmMIN.  
OVER NICKEL PLATE 2μmMIN.
- TOLERANCE (※) : AT BOTTOM

ISSUED  
13.10.15  
IRISO  
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
仕様3参照・SEE NOTE 3		DIM 寸法 ± 0.3		1/100	mm	9022シリーズ ピンヘッダー
FINISH 仕上げ		ANGLE 角度 ±		DR 1/100	DSN 1/100	SERIES 9022 PIN HEADER
仕様4参照・SEE NOTE 4		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK 1/20	APP 1/20	EDP No 上表参照・SEE CHART
IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社						PARTS No 部番 9022B-**C-GT
						DWG No 図番 1MSA-9022B-**C-GT
						REV. 8