



極数	部品番号	A	B	リブ位置
CKT	PARTS No.			RIV POSITION
40	9022B-40Z76-GF	48.26	50.80	両端/BOTH SIDES, 12-14, 28-30
60	9022B-60Z76-GF	73.66	76.20	両端/BOTH SIDES, 16-18, 30-32, 44-46

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
3. その他 : ※印部の寸法公差は、端子の根元に於いて適用する。
4. リブ位置は上表参照とする。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. TOLERANCE (※) : AT BOTTOM
4. RIV POSITION : SEE CHART

ISSUED
13.10.21
IRISO
ENG. DEPT.

△						MATERIAL 材質	SCALE	UNIT	TITLE 名称	
△						① ベース : ガラス入りPBT樹脂 黒色 UL94V-0	GENERAL TOLERANCES 一般公差	mm	9022シリーズ ピンヘッダー	
△						① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR:BLACK	DIM 寸法 ± 0.3		SERIES 9022 PIN HEADER	
△						② 端子/PIN : 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	DR 07-3-8 KOBAYASHI	EDP No	
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	DSN 01-9-21 EMATSU	PARTS No 部番	
△	44925	NOTE REV	J.W	MT	10-8-13	ニッケル下地めっき / OVER NICKEL PLATE 2μMIN. めっき / GOLD PLATE 0.1μMIN.		APP 07-3-9 M. TAKAGI	9022B-**Z76-GF (**:30260)	
△	08764	RELEASED	K.K	MT	07-3-8				DWG No 図番	
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IIV電子工業株式会社	REV.
									IRISO-9022B-**Z76-GF	

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.