



筐数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	EDP No.
3	9179S-03A	4.0	6.4	7.6	08078109
4	-04A	6.0	8.4	9.6	110
5	-05A	8.0	10.4	11.6	111
6	-06A	10.0	12.4	13.6	112
7	-07A	12.0	14.4	15.6	113
8	-08A	14.0	16.4	17.6	114
9	-09A	16.0	18.4	19.6	115
10	-10A	18.0	20.4	21.6	116
11	-11A	20.0	22.4	23.6	117
12	-12A	22.0	24.4	25.6	118
13	-13A	24.0	26.4	27.6	119
14	-14A	26.0	28.4	29.6	120
15	-15A	28.0	30.4	31.6	121
16	-16A	30.0	32.4	33.6	122
17	-17A	32.0	34.4	35.6	123
18	-18A	34.0	36.4	37.6	124
19	-19A	36.0	38.4	39.6	125
20	9179S-20A	38.0	40.4	41.6	08078126

- 仕様
- 最大定格電圧電流 : 125V, 1A (AC, DC)
 - 使用温度範囲 : -40~+105℃
 - 材質 ①② ハウジング: ガラス入り46ナイロン樹脂, 自然色, UL94V-0
 - ③ 端子: リン青銅
 - 仕上げ 錫めっきリフロー処理 (前めっき)

- NOTE
- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
 - TEMPERATURE RANGE : -40°C TO +105°C
 - MATERIAL ①② HOUSING: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR: NATURAL
 - ③ CONTACT: PHOSPHER-BRONZE
 - FINISH ③ CONTACT: TIN PLATE (PRE-PLATE)

△						MATERIAL 材質	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						仕様3参照・SEE NOTE 3	1/20	mm	9179シリーズ ソケット
△							DR 寸法 ± 0.3	DSN	SERIS 9179 SOCKET
△							ANGLE 角度 ±	CHK	EDP No
△							3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP	上表参照・SEE CHART
△						FINISH 仕上げ			PARTS No 部番
△	B625	REVISED	J.A. KK	08-8-1		仕様4参照・SEE NOTE 4			9179S-***A
△	B625	REVISED	J.K.	10-2-97					DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				IMSA-9179S-***A
							IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		REV.
							イリソ電子工業株式会社		5

DO NOT SCALE DRAWING.