


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
3	9201B-1-03Z402-PT1	5.08	7.58
4	9201B-1-04Z402-PT1	7.62	10.12
6	9201B-1-06Z402-PT1	12.70	15.20
7	9201B-1-07Z402-PT1	15.24	17.74
8	9201B-1-08Z402-PT1	17.78	20.28
9	9201B-1-09Z402-PT1	20.32	22.82
10	9201B-1-10Z402-PT1	22.86	25.36
15	9201B-1-15Z402-PT1	35.56	38.06

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					①ベース: ガラス入り66ナイロン, UL94V-0, 灰色 BASE: GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: GRAY	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-7-11	DSN '96-8-20	9201シリーズ ピンヘッダー SERIES 9201 PIN HEADER
△					②端子/ピン: 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	S. Kasai	E. Matsuoka	EDP No
△					FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 28-7-14	APP '08.7.14	PARTS No 部番
△					ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.0μmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2.0μmMIN.		M. TAKAGI	G. Jook	9201B-1-**Z402-PT1
△	2004	Revised	S.K	MT	7/11 '08				DWG No 図番
△	記号	REVISTION RECORD 番	DR	CHK	DATE 年月日				IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社
									IMS-9201B-1-**Z402-PT1
									REV. 4

DO NOT SCALE DRAWING.

REVISION COPY