



△

極数	部品番号	A	B	極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.			CKT	PARTS No.		
4	9202B-2-04Z013-GF	2.54	5.04	36	9202B-2-36Z013-GF	43.18	45.68
6	-06	5.08	7.58	38	-38	45.72	48.22
8	-08	7.62	10.12	40	-40	48.26	50.76
10	-10	10.16	12.66	42	-42	50.80	53.30
12	-12	12.70	15.20	44	-44	53.34	55.84
14	-14	15.24	17.74	46	-46	55.88	58.38
16	-16	17.78	20.28	48	-48	58.42	60.92
18	-18	20.32	22.82	50	-50	60.96	63.46
20	-20	22.86	25.36	52	-52	63.50	66.00
22	-22	25.40	27.90	54	-54	66.04	68.54
24	-24	27.94	30.44	56	-56	68.58	71.08
26	-26	30.48	32.98	58	-58	71.12	73.62
28	-28	33.02	35.52	60	-60	73.66	76.16
30	-30	35.56	38.06	62	-62	76.20	78.70
32	-32	38.10	40.60	64	9202B-2-64Z013-GF	78.74	81.24
34	9202B-2-34Z013-GF	40.64	43.14				

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

**ISSUED**  
'14.6.26  
**IRISO**  
ENG. DEPT.

△				MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△				① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂、灰色、UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR 14-6-25	mm	9202シリーズ ピンヘッド
△				① BASE: GLASS FILLED 66NYLON	ANGLE 角度 ±	y. Hayashi		SERIES 9202 PIN HEADER
△				UL94V-0, COLOR: GRAY		Nakayama		EDP No
△				② 端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK 3/25 '14 J. Ma		△
△				FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP 3/25 M. Yabuta		PARTS No 部番
△	4P043	NOTE REV	Y.H S.M.a	① ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		△ MSA-9202B-2-**Z013-GF
△	24546	REVISED	M.K M.N	② 金めっき/GOLD PLATE 0.1μMIN.		<b>イリス</b> 電子工業株式会社		DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日			△ 110-209202-001
								REV. 6