



| 極数  | 部品番号             | A     | B     | 極数  | 部品番号             | A     | B     |
|-----|------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|-------|
| CKT | PARTS No.        |       |       | CKT | PARTS No.        |       |       |
| 4   | 9203B-2-04Z194-G | 2.54  | 5.04  | 36  | 9203B-2-36Z194-G | 43.18 | 45.68 |
| 6   | -06Z194-         | 5.08  | 7.58  | 38  | -38Z194-         | 45.72 | 48.22 |
| 8   | -08Z194-         | 7.62  | 10.12 | 40  | -40Z194-         | 48.26 | 50.76 |
| 10  | -10Z194-         | 10.16 | 12.66 | 42  | -42Z194-         | 50.80 | 53.30 |
| 12  | -12Z194-         | 12.70 | 15.20 | 44  | -44Z194-         | 53.34 | 55.84 |
| 14  | -14Z194-         | 15.24 | 17.74 | 46  | -46Z194-         | 55.88 | 58.38 |
| 16  | -16Z194-         | 17.78 | 20.28 | 48  | -48Z194-         | 58.42 | 60.92 |
| 18  | -18Z194-         | 20.32 | 22.82 | 50  | -50Z194-         | 60.96 | 63.46 |
| 20  | -20Z194-         | 22.86 | 25.36 | 52  | -52Z194-         | 63.50 | 66.00 |
| 22  | -22Z194-         | 25.40 | 27.90 | 54  | -54Z194-         | 66.04 | 68.54 |
| 24  | -24Z194-         | 27.94 | 30.44 | 56  | -56Z194-         | 68.58 | 71.08 |
| 26  | -26Z194-         | 30.48 | 32.98 | 58  | -58Z194-         | 71.12 | 73.62 |
| 28  | -28Z194-         | 33.02 | 35.52 | 60  | -60Z194-         | 73.66 | 76.16 |
| 30  | -30Z194-         | 35.56 | 38.06 | 62  | -62Z194-         | 76.20 | 78.70 |
| 32  | -32Z194-         | 38.10 | 40.60 | 64  | 9203B-2-64Z194-G | 78.74 | 81.24 |
| 34  | 9203B-2-34Z194-G | 40.64 | 43.14 |     |                  |       |       |

仕様  
 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)  
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C  
 ※根元管理とする

NOTE  
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)  
 2. TEMPERATURE RANGE : -40 ~ +105°C  
 ※MANAGED AT THE BOTTOM.

ISSUED  
 '13.4.15  
 IRISO  
 ENG. DEPT.

MATERIAL 材質  
 ①ベース: ガラス入りPA46, UL94V-0, 自然色(アパレリ)  
 BASE: GLASS FILLED PA46, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)  
 ②端子/ピン: 黄銅/BRASS  
 ③端子/ピン: 黄銅/BRASS  
 FINISH 仕上げ  
 ②, ③  
 ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 2.0 μm MIN.  
 金めっき/GOLD PLATE : 0.3 μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差  
 DIM 寸法 ± 0.3  
 ANGLE 角度 ±  
 3RD. ANG. PROJ. 三角法  
 SCALE 尺度 /  
 DR '13-2-6 Y. Suzuki T. Nakayama  
 CHK '13 3/6 K. Kobayashi 3/6 M. Takagi  
 IRISO ELECTRONICS CO., LTD  
 IIV電子工業株式会社

TITLE 名称  
 9203シリーズ ピンヘッダー  
 SERIES 9203 PIN HEADER  
 EDP No  
 上表参照・SEE CHART  
 PARTS No 部番  
 9203B-2-\*\*Z194-G  
 DWG No 図番  
 IMSA-9203B-2-\*\*Z194-G  
 REV. 0

134200 RELEASED Y.S. K.K. '13-2-6  
 LTR 記号 ECN No REVISION RECORD 事 DR CHK DATE 年月日