


極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
7	9205B-1-07Z179-PT1	15.24	17.74	
8	9205B-1-08Z179-PT1	17.78	20.28	
15	9205B-1-15Z179-PT1	35.56	38.06	

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40 ~ +105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40 ~ +105°C



MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①ベース: ガラス入りPA66, UL94V-0, 灰色 BASE: GLASS FILLED PA66, UL94V-0, COLOR: GRAY ②端子/ピン: 黄銅/BRASS		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		DR '09-11-18 Lin. Qi		mm DSN '04-4-13 Hasegawa		9205シリーズ ピンヘッダー SERIES 9205 PIN HEADER	
FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK '09 1/8 M. TAKAGI		APP '09.11.18 K. Sasaki		EDP No	
②前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番		9205B-1-**-Z179-PT1		DWG No 図番	
LTK 記号 ECN No REVISION RECORD 記 番 DR CHK DATE 年月日		REVISED P. Q HT '09-11-18		IRISO		MSA-9205B-1-**-Z179-PT1		REV. 1	

DO NOT SCALE DRAWING.  
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REVISION COPY