


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40 TO +105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース: ガラス入りPA66, UL94V-0, 灰色 BASE: GLASS FILLED PA66, UL94V-0, COLOR: GRAY	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-6-5	mm	9205シリーズ ピンヘッダー SERIES 9205 PIN HEADER
△						②端子/ピン: 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	S. Kasai	DSN '91-11-29	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK '08-6-5	APP '08-6-6	PARTS No 部番
△						②前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.		M. TAKAGI	G. Sasaki	9205B-1-**Z202-PT1
△	2002	Released	S.K	H.T	6/5 '08			IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO電子工業株式会社		DWG No 図番
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					IMS-9205B-1-**Z202-PT1
										REV. 0