



仕様 △

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
3. 材質 :
 - ① ハウジング: ガラス入りPBT樹脂, 白色, UL94V-0
 - ② コンタクト: リン青銅
4. 仕上げ : ニッケル下地めっき 2μmMIN. 金めっき 0.1μmMIN.

NOTE △

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃
3. MATERIAL :
 - ① HOUSING: GLASS FILLED PBT WHITE, UL94V-0
 - ② CONTACT: PHOSPHOR BRONZE
4. FINISH : GOLD PLATE 0.1μmMIN. OVER NICKEL PLATE 2μmMIN.

△						MATERIAL 材質 仕様3参照 SEE NOTE 3	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± +	
△						FINISH 仕上げ 仕様4参照 SEE NOTE 4	TITLE 名称 2.0mmピッチ 短絡ソケット SHUNT CONNECTOR	
△							EDP No 08057035	
△	F1086	REVISED	H.7	工	2-15-00	3RD.ANG.PROJ 三角法	SCALE 尺度 X	UNIT 単位 mm
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記 事	DR CHK	DATE 年月日		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番 9206HF-GF
DR 3/15/00 H. Takagi		DSN 12/92 Suzuki				DWG No 図番 1MSA-9206HF-GF		REV. 1
CHK 3/15/00 F. Narai		APP 3/15/00 H. Kamei						