



極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
3	9210B-1-03ZA029-PT1	4.0	5.9	
4	9210B-1-04ZA029-PT1	6.0	7.9	
11	9210B-1-11ZA029-PT1	20.0	21.9	
14	9210B-1-14ZA029-PT1	26.0	27.9	
18	9210B-1-18ZA029-PT1	34.0	35.9	
20	9210B-1-20ZA029-PT1	38.0	39.9	

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105°C
- △ 3. 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
- △ 3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

ISSUED
14.12.15
IRISO
ENG. DEPT.

REV	DATE	BY	CHK	REVISION RECORD
4	14.12.15	Y.K	J.O	RELEASED
3	14.12.11	Y.K	J.O	NOTE REV
2	04.12.15	H.K	J.O	RELEASED
1				

MATERIAL 材質
 ①A-ス : ガラス入りPA66, UL94V-0, 灰色
 BASE: GLASS FILLED PA66, UL94V-0,
 COLOR : GRAY
 ②端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
 ①前めっき/PRE-PLATE
 ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μm MIN.
 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ±

3RD. ANG PROJ. 三角法

SCALE 尺度
 UNIT 単位 mm

DR '14-12-11
Y. KOJIMA

CHK 12/11/14 Juma
M. Yoshida

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 IIV電子工業株式会社

TITLE 名称
 9210シリーズ ピンヘッダー
 SERIES 9210 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
 △ IMSA-9210B-1-**ZA029-PT1

DWG No 図番
 △ 110-409210-029

REV. 1

