


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
△ 9	9210B-1-09ZA297-PT1	16.0	17.9
△ 12	9210B-1-12ZA297-PT1	22.0	23.9
△ 15	9210B-1-15ZA297-PT1	28.0	29.9

仕様
 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0, 自然色 (アイボリー) BASE: GLASS FILLED PA46, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ②端子/ピン : 黄銅/BRASS	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR '09-6-24 T. Ito	MM	9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	DSN '97-6-24 Kitahama	EDP No	
△	84917	REVISED	T.M	MT	09-6-24	前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μMMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μMMIN.	IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社	CHK '09 6/24 MTAKAGI G. Jasaki	APP-09.6.24	PARTS No 部番 9210B-1-**ZA297-PT1
△	LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日				DWG No 図番 IMSA-9210B-1-**ZA297-PT1
										REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。