


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
2	9210B-1-02ZA355-PT1	2.0	3.9

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 推奨基板 : 板厚t=1.2~1.6mm

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P. C. B :
t=1.2~1.6mm THICK



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース:ガラス入りPA66, UL94V-0, 灰色 ① BASE:GLASS FILLED PA66 UL94V-0, COLOR:GRAY ② 端子/PIN:黄銅/BRASS	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR '2-5-17 Nakayama	mm	9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 14mmMIN. スズ/ローめっき/TIN REFLOW PLATE 24mmMIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法	DSN '12-5-17 J. Nakayama	EDP No	PARTS No 部番
△								CHK '2 S. H Takagi	APP 2012-5-18	9210B-1-**ZA355-PT1
△	41533	RELEASED	T.N	MT	'12-5-17			IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRISO電子工業株式会社	DWG No 図番	IMSA-9210B-1-**ZA355-PT1
△									REV.	0