


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃



△		MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
△		①ベース: ガラスリPA46, UL94V-0, 自然色 (アイボリー) BASE: GLASS FILLED PA46, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)		DIM 寸法 ± 0.3		DR '11-12-8		mm		9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER	
△		②端子/PIN: 黄銅/BRASS		ANGLE 角度 ±		CHK 7/ 1/8 M. Takagi		DSN '99-12-14		EDP No	
△		FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		APP 2011-12-8		E. Matsui		PARTS No 部番	
△		ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 2 μmMIN. 金めっき/GOLD PLATE : 0.1 μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		4. Sawaf				9210B-2-16ZA344-GF	
△		LIR 記号 ECN No		DATE 年月日		DWG No 図番		REV.		IMSA-9210B-2-16ZA344-GF 0	
△		40770		'11-12-8		RELEASED		I.N		H7	
△		REVISION RECORD		DR		CHK					

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY