



極数 CKT	部品番号 PART No.	A	B	NOTE
8	9210B-2-08Z166-GF	6.0	7.9	
16	9210B-2-16Z166-GF	14.0	15.9	
36	9210B-2-36Z166-GF	34.0	35.9	
50	9210B-2-50Z166-GF	48.0	49.9	

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 材質 : ① ベース : ガラス入りPBT樹脂, 黒色, UL94V-0
② 端子 : 黄銅
- 仕上げ : ニッケル下地めっき 2μmMIN.
金めっき 0.1μmMIN.

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- MATERIAL : ① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0
COLOR:BLACK
② PIN : BRASS
- FINISH : OVER NICKEL PLATE 2μm MIN.
GOLD PLATE 0.1μm MIN.

ISSUED
15.6.-8
IRISO
ENG.DEPT.

△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					仕様3参照・SEE NOTE 3	DIM 寸法 ± 0.3	DR '15-6-4	mm	9210シリーズ ピンヘッダー
△						ANGLE 角度 ±	CHK Y.Kojima	DSN '13-7-19	SERIES 9210 PIN HEADER
△							APP Fukuzaki		EDP No △
△	5002	NOTE REV	Y.K	JU-a	15.6.4	FINISH 仕上り	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD.	PARTS No 部品番 △ TMSA-9210B-2-**-Z166-GF
△	F097	REVISED	H.T	F.V	'00-2-2	仕様4参照・SEE NOTE 4		11/電子工業株式会社	DWG No 図番 △ 110-409210-183
△	F114	REVISED	H.T	F.V	'99-12-22				REV 3
△	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE				

DO NOT SCALE DRAWING

DATE: 15.6.8