



極数	部品番号	A	B	極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.			CKT	PARTS No.		
4	9210B-2-04ZA343-GF	2.0	3.9	36	9210B-2-36ZA343-GF	34.0	35.9
6	9210B-2-06ZA343-GF	4.0	5.9	38	9210B-2-38ZA343-GF	36.0	37.9
8	9210B-2-08ZA343-GF	6.0	7.9	40	9210B-2-40ZA343-GF	38.0	39.9
10	9210B-2-10ZA343-GF	8.0	9.9	42	9210B-2-42ZA343-GF	40.0	41.9
12	9210B-2-12ZA343-GF	10.0	11.9	44	9210B-2-44ZA343-GF	42.0	43.9
14	9210B-2-14ZA343-GF	12.0	13.9	46	9210B-2-46ZA343-GF	44.0	45.9
16	9210B-2-16ZA343-GF	14.0	15.9	48	9210B-2-48ZA343-GF	46.0	47.9
18	9210B-2-18ZA343-GF	16.0	17.9	50	9210B-2-50ZA343-GF	48.0	49.9
20	9210B-2-20ZA343-GF	18.0	19.9	52	9210B-2-52ZA343-GF	50.0	51.9
22	9210B-2-22ZA343-GF	20.0	21.9	54	9210B-2-54ZA343-GF	52.0	53.9
24	9210B-2-24ZA343-GF	22.0	23.9	56	9210B-2-56ZA343-GF	54.0	55.9
26	9210B-2-26ZA343-GF	24.0	25.9	58	9210B-2-58ZA343-GF	56.0	57.9
28	9210B-2-28ZA343-GF	26.0	27.9	60	9210B-2-60ZA343-GF	58.0	59.9
30	9210B-2-30ZA343-GF	28.0	29.9	62	9210B-2-62ZA343-GF	60.0	61.9
32	9210B-2-32ZA343-GF	30.0	31.9	64	9210B-2-64ZA343-GF	62.0	80.9
34	9210B-2-34ZA343-GF	32.0	33.9				

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

ISSUED  
11.12.-1  
IRISO  
ENG. DEPT

40604	RELEASED	T.N	MT	11-11-18
LTB 記号	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日

MATERIAL 材質  
①ベース: ガラス/UPA46, UL94V-0, 自然色 (アクリル)  
BASE: GLASS FILLED PA46, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)  
②端子/PIN: 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ  
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 2.0 μmMIN.  
金メッキ/GOLD PLATE : 0.1 μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差  
DIM 寸法 ± 0.3  
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /  
DR 11-11-18  
CHK 1/18M Takagi

UNIT 単位 mm  
DSN 04-1-26 Nakahashi  
APP 2011-11-21 U. Sawak

IRISO ELECTRONICS CO., LTD  
イリス電子工業株式会社

TITLE 名称  
9210シリーズ ピンヘッダー  
SERIES 9210 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番  
9210B-2-\*\*ZA343-GF

DWG No 図番  
IMSA-9210B-2-\*\*ZA343-GF

REV. 0