



極数 CKT	部品番号 PARTS No.		A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.		A	B
4	9210B-2-04ZA344-GF		2.0	3.9	36	9210B-2-36ZA344-GF		34.0	35.9
6	9210B-2-06ZA344-GF		4.0	5.9	38	9210B-2-38ZA344-GF		36.0	37.9
8	9210B-2-08ZA344-GF		6.0	7.9	40	9210B-2-40ZA344-GF		38.0	39.9
10	9210B-2-10ZA344-GF		8.0	9.9	42	9210B-2-42ZA344-GF		40.0	41.9
12	9210B-2-12ZA344-GF		10.0	11.9	44	9210B-2-44ZA344-GF		42.0	43.9
14	9210B-2-14ZA344-GF		12.0	13.9	46	9210B-2-46ZA344-GF		44.0	45.9
16	9210B-2-16ZA344-GF		14.0	15.9	48	9210B-2-48ZA344-GF		46.0	47.9
18	9210B-2-18ZA344-GF		16.0	17.9	50	9210B-2-50ZA344-GF		48.0	49.9
20	9210B-2-20ZA344-GF		18.0	19.9	52	9210B-2-52ZA344-GF		50.0	51.9
22	9210B-2-22ZA344-GF		20.0	21.9	54	9210B-2-54ZA344-GF		52.0	53.9
24	9210B-2-24ZA344-GF		22.0	23.9	56	9210B-2-56ZA344-GF		54.0	55.9
26	9210B-2-26ZA344-GF		24.0	25.9	58	9210B-2-58ZA344-GF		56.0	57.9
28	9210B-2-28ZA344-GF		26.0	27.9	60	9210B-2-60ZA344-GF		58.0	59.9
30	9210B-2-30ZA344-GF		28.0	29.9	62	9210B-2-62ZA344-GF		60.0	61.9
32	9210B-2-32ZA344-GF		30.0	31.9	64	9210B-2-64ZA344-GF		62.0	80.9
34	9210B-2-34ZA344-GF		32.0	33.9					

仕様
 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C
 ① ※根元管理とする。

NOTE
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
 ① ※MANAGED AT THE BOTTOM.

ISSUED
 '13.10.23
 IRISO
 ENG. DEPT.

MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入りPA46, UL94V-0, 自然色 (アクリル) BASE: GLASS FILLED PA46, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ②端子/PIN : 黄銅/BRASS				GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 DR '13-10-21 T.Nakayama		UNIT 単位 mm DSN '94-12-14 E.Matsu		TITLE 名称 9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER	
FINISH 仕上げ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 2 μmMIN. 金めっき/GOLD PLATE : 0.1 μmMIN.				3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK 10/21 '13 Ura M. Takahashi		APP		EDP No	
NOTE REV T.N 2m '13-10-21						IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		PARTS No 部番 ① MSA-9210B-2-**ZA344-GF		REV. 1	
RELEASED T.N M.T '11-12-8								DWG No 図番 ① 110-209210-001			
LTR 記号 BCN No REVISION RECORD 記 DR CHK DATE 年月日											