



極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
4	9210B-2-04ZA353-GF	2.0	3.9	36	9210B-2-36ZA353-GF	34.0	35.9
6	9210B-2-06ZA353-GF	4.0	5.9	38	9210B-2-38ZA353-GF	36.0	37.9
8	9210B-2-08ZA353-GF	6.0	7.9	40	9210B-2-40ZA353-GF	38.0	39.9
10	9210B-2-10ZA353-GF	8.0	9.9	42	9210B-2-42ZA353-GF	40.0	41.9
12	9210B-2-12ZA353-GF	10.0	11.9	44	9210B-2-44ZA353-GF	42.0	43.9
14	9210B-2-14ZA353-GF	12.0	13.9	46	9210B-2-46ZA353-GF	44.0	45.9
16	9210B-2-16ZA353-GF	14.0	15.9	48	9210B-2-48ZA353-GF	46.0	47.9
18	9210B-2-18ZA353-GF	16.0	17.9	50	9210B-2-50ZA353-GF	48.0	49.9
20	9210B-2-20ZA353-GF	18.0	19.9	52	9210B-2-52ZA353-GF	50.0	51.9
22	9210B-2-22ZA353-GF	20.0	21.9	54	9210B-2-54ZA353-GF	52.0	53.9
24	9210B-2-24ZA353-GF	22.0	23.9	56	9210B-2-56ZA353-GF	54.0	55.9
26	9210B-2-26ZA353-GF	24.0	25.9	58	9210B-2-58ZA353-GF	56.0	57.9
28	9210B-2-28ZA353-GF	26.0	27.9	60	9210B-2-60ZA353-GF	58.0	59.9
30	9210B-2-30ZA353-GF	28.0	29.9	62	9210B-2-62ZA353-GF	60.0	61.9
32	9210B-2-32ZA353-GF	30.0	31.9	64	9210B-2-64ZA353-GF	62.0	80.9
34	9210B-2-34ZA353-GF	32.0	33.9				

仕様
 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

ISSUED
 '12.4.13
 IRISO
 ENG. DEPT.

△				MATERIAL 材質 ①ベース: ガラス入りPBT, UL94V-0, 黒色 BASE: GLASS FILLED PBT, UL94V-0, COLOR: BLACK ②端子/PIN: 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR '12-4-9 T. Nakayama CHK 4/2 Y. M. Takagi	UNIT 単位 mm DSN '12-4-9 T. Nakayama APP 2012-4-9 Y. Sasaki	TITLE 名称 9210シリーズ ピンヘッダー SERIES 9210 PIN HEADER
△				FINISH 仕上げ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 2μmMIN. 金めっき/GOLD PLATE: 0.1μmMIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 ④	IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		EDP No
△	41375	RELEASED	T.N	MT	'12-4-9			PARTS No 部番 9210B-2-**ZA353-GF
△	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE			DWG No 図番 IMSA-9210B-2-**ZA353-GF
△								REV. 0