


極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS NO.			
4	9220B-04Z28-PT1	2.0	4.0	
16	9220B-16Z28-PT1	14.0	16.0	
20	9220B-20Z28-PT1	18.0	20.0	

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃



△						MATERIAL 材質 ① ベース: ガラス入りPBT樹脂 黒色, UL94V-0	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR 09 3/25 J. Oguro	UNIT 単位 mm	TITLE 名称 9220シリーズ ピンヘッダー SERIES 9220 PIN HEADER
△						① BASE: GLASS FILLED PBT UL94V-0, COLOR: BLACK		CHK 09 3/25 M. TAKAW	DSN 08 1/24 Jiang	EDP No
△						② 端子/PIN: 黄銅/BRASS		APP 09-3-25		PARTS No 部番 9220B-**Z28-PT1
△						FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. スズ/鉛めっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.)	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRISO 電子工業株式会社		DWG No 図番 IMSA-9220B-**Z28-PT1
△	34-294	RELEASED	J.O	MT	09-3-25					REV. 0
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日					

DO NOT SCALE DRAWING.

IRISO 電子工業株式会社