



極数	部品番号	A	B	EDP No.
CKT	PARTS No.			
44	9224B-44Z45-PT1	42.0	44.0	06050064
30	9224B-30Z45-PT1	28.0	30.0	

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入りPBT, UL94V-0, 黒色 BASE: GLASS FILLED PBT, UL94V-0, COLOR: BLACK ②端子/ピン : 黄銅/BRASS	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR 12/9/04 J. Nishida CHK 10/9/04	mm	9224シリーズ ピンヘッダー SERIES 9224 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	DSN 12/15/03 Nakahashi APP 12/9/04 M. Nishida		EDP No 上表参照・SEE CHART
△	33072	REVISED	T.H	K7	69-1-8	前めつき/PRE-PLATE ニッケル下地めつき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. スズフローめつき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番 9224B-**Z45-PT1
△	20231	RELEASED	J.O	M7	12/9/04					DWG No 図番 IMSA-9224B-**Z45-PT1
△	記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REVISION COPY