





⚠1 極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
32	9224B-32Z56-GF	30.0	32.0
40	9224B-40Z56-GF	38.0	40.0

仕 様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ ~ +105℃

ISSUED '12.7.-4 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⚠4	41844	REVISED	T.N	M.T	'12-7-3

MATERIAL 材質
① ベース : ガラス入りPBT樹脂 黒色, UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR:BLACK
② 端 子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:2.0μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE:0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '12-7-3 T. Nakayama
DSN '02-10-2 T. Nara
CHK '12-7-3 M. Takagi
APP 2012-7-3 Y. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9224シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9224 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9224B-**Z56-GF

DWG No 図番
IMSA-9224B-**Z56-GF

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業㈱の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY