



NOTE

1. 梱包数量 : 1,000ヶ/リール
2. リードテープ長さ: 下図参照

3. カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。) 0.20NM/N. 尚、本規格値は、製造時に適用。

4. 梱包方法はKS-0002Z参照の事

NOTE

1. UNIT QUANTITY : 1,000PCS/REEL
2. LEAD TAPE LENGTH : SEE CHART BELOW

3. COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW) 0.20NM/N. FOR MANUFACTURING

4. REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

ISSUED  
'12.8.-9  
IRISO  
ENG. DEPT

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①カバーテープ (COVER TAPE) : PET TYPE		DIM 寸法 ± 0.3		DR '12-8-2		mm		9261シリーズ ピンヘッダー エンボス梱包品	
②キャリアテープ (CARRIER TAPE) : A-PET (A-PET)		ANGLE 角度 ±		CHK '12		DSN '03-9-29		SERIES 9261 PIN HEADER EMBOSS TAPING PRODUCT	
③リール (REEL) : PS (黒色/BLACK)		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK '12		APP 2012-8-8		EDP No	
FINISH 仕上げ		IRISO ELECTRONICS CO., LTD		8/M Takagi		4. J. Sakai		PARTS No 部番	
42042 REVISED Y.K. M.Y. '12-8-2		IRISO 電子工業株式会社		DWG No 図番		9261B-2-04Y930		REV. 2	
LTR 記号 ECN No REVISION RECORD 記 号 DR CHK DATE 年月日								MSA-9261B-2-04Y930	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。