



NOTE

- 最大定格電圧 電流 : 50V, 5A (AC, DC)  
MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 50V, 5A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°C  
TEMPERATURE RANGE : -40°C TO +105°C
- 推奨取り付けネジ : JIS B1115, B1122 タッピングネジ、  
ナベ2種、呼び径3、締付けトルク0.8N-M以下  
RECOMMENDED MOUNTING SCREW, 3mm DIA, TAPPING  
SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122.  
TIGHTENING TORQUE : 0.8N-M MAX
- \*印の寸法は、根元管理とする。  
※ : AT BOTTOM

△		MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
△		①A-ス : PBT樹脂, GF含有, 黒色, UL94HB BASE : GLASS FILLED PBT UL94HB COLOR : BLACK		DIM 寸法 ± 0.3		DR 7/15'03 T. Koshino		DSN 7/15'03 T. Koshino		9452 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9452 PINHEADER	
△		②端子 : 黄銅 (t=0.64) TERMINAL : BRASS (t=0.64)		ANGLE 角度 ±		CHK 7/17'03 E. Matsumoto		APP 7/17'03 F. Rana		EDP No 07010663	
△		FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD		PARTS No 部番		9452B-28J-T	
△		錫めっきリフロー処理 TIN PRE-PLATED (REFLOW)		IRISO 電子工業株式会社		DWG No 図番		REV.		1MSA-9452B-28J-T	
△		3779 RELEASED T.K. E.M. 7/15'03		LTR 記号		ECN No		REVISION RECORD 記		DR	
△		DATE 年月日		CHK		REV.		REV.		0	