



仕様/NOTE:  
 1. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE: -40~+105° C  
 2. 端子は断面にメッキなし/THE SHEARED EDGES ARE NOT PLATED.  
 3. 推奨取り付けネジ: JIS B 1115, 1122又は1123 M3 x 6  
 タッピングネジ 2種又は4種/RECOMMENDED SCREW IS JIS B 1115, 1112 OR 1123. M3 TAPPING SCREW 2 OR 4 GRADE. 6mm LENGTH.

ISSUED  
 '12.7.-5  
 IRISO  
 ENG. DEPT

|   |        |   |        |                           |                            |  |
|---|--------|---|--------|---------------------------|----------------------------|--|
| MATERIAL 材質   |        | GENERAL TOLERANCES 一般公差                   |        | SCALE 尺度                  | UNIT 単位                    | TITLE 名称                                   |
| ①ベース: ガラス入りPBT樹脂、黒色、UL94 HB<br>BASE: GLASS FILLED PBT, BLACK, UL94 HB<br>②~⑤端子: 黄銅 (t=0.64)<br>TERMINAL: BRASS (t=0.64) |        | DIM 寸法 ± 0.4<br>ANGLE 角度 ±                |        | DR '12/05/25<br>Zoujingli | mm                         | 9465 シリーズ ピンヘッダー<br>SERIES 9465 PIN HEADER |
| FINISH 仕上げ  |        | 3RD. ANG. PROJ. 三角法                       |        | CHK '12-5-28<br>Youqijun  | DSN '12/05/25<br>Zoujingli | EDP No                                     |
| 錫前めっき、リフロー処理<br>TIN PRE-PLATE (REFLOW)  |        | IRISO ELECTRONICS CO., LTD<br>イリス電子工業株式会社 |        | APP '12-5-29<br>Zoujingli |                            | PARTS No 部番<br>9465B-05Z02-T               |
| LTR 記号  | ECN No | RELEASED 記                                | Zou Ym | DATE 年月日                  | '12-05-25                  | DWG No 図番<br>IRISA-9465B-05Z02-T           |
|   | DR     | CHK                                       |        |                           |                            | REV.<br>0                                  |

DO NOT SCALE DRAWING.  
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY