



- NOTE
- 最大定格電圧 電流 : 50V. ②端子 : 5A. ③端子 : 30A (AC, DC)
 - 使用温度範囲 : -40~+105°C
 - 本寸法は、初期立ち上げ時の管理寸法とする。
 - ※印部は、重要寸法である。



△					
△					
△					
△	A0230	REVISED	Y.H	H.S	04-2-13
△	H846	REVISED	K.I	E.M.	03-2-5
△	H821	Revised	Y.H	Z.K	02-12-4
△	3697	Released	Y.H	Z.K	02-11-29
LTR	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
記号		事			年月日

MATERIAL 材質
①ケース: PBT樹脂, GF30%含有, 自然色, UL94HB
BASE: PBT GF30% UL94HB
COLOR: NATURAL
②端子/TERMINAL: 黄銅/BRASS (t=0.64)
③端子/TERMINAL: 耐熱銅合金
/HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY (t=0.8)

FINISH 仕上げ
鍍めつきリフロー処理
TIN PRE-PLATED (REFLOW)

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ±JIS IT14 参照
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm

DR 02-11-29
Y. Nakahashi

DSN 02-9-28
Y. Nakahashi

CHK 52
J. Kimata

APP 02-11-29
J. Kimata

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9486シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9486 PINHEADER

EDP No
07012315 A

PARTS No 部番
9486B-20A-T

DWG No 図番
1MSA-9486B-20A-T

REV.
3

