


- 仕様:
1. 最大定格電圧電流 : 250V、3A (AC, DC)
MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C
TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
 3. ※印部は、根元管理とする。
※/AT BOTTOM.



MATERIAL 材質				GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①ベース : PBT樹脂 GF15% UL94HB 自然色 BASE : PBT GF15% UL94HB, COLOR:NATURAL ②③端子/POST : BRASS				DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± 3°		DR '14-01-16 Zoujingli		DSN '08-07-11 Wangting		7491 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9491 PIN HEADER	
FINISH 仕上げ				3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHR '14-01-16 Zhang Junhui		APP [Signature]		EDP No	
錫前めっき、リフロー処理 TIN PRE-PLATE (REFLOW) 0.8~1.5 μm						IRISO ELECTRONICS CO., LTD		IRISO 電子工業株式会社		PARTS No 部番	
LTR 記号				DATE 年月日		DWG No 図番		REV.		110-209491-034	
DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.				本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。						4	

REDUCED COPY