



NOTE:
 1. 最大定格電圧 電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C
 USE TEMPERATURE : -40~+105°C
 3. ※印部は、視元管理とする。
 ※/AT BOTTOM.

ISSUED
 15.8.25
 IRISQ
 ENG. DEPT.

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 單位	TITLE 名称	
①ベース : ガラス入りPBT樹脂 自然色、UL94HB BASE : GLASS FILLED PBT, UL94HB COLOR : NATURAL		DIM 寸法 ± 0.3		DR '15/08/21 Xiangzhengchao	mm	9491 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9491 PIN HEADER	
②端子/TERMINAL : 銅合金/COPPER ALLOY (t=0.64)		ANGLE 角度 ±		DSN '03/02/20 Y' NAKAHASHI		EOP No	
FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK 15-8-24 Shenglin	APP 15-08-24 Zhangyuanhui	PARTS No 部番	
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 0.5~2µm 半光沢鍍めつき/TIN MATT PLATE 3~6µm		IRISQ 電子工業株式会社		IRISQ 電子工業株式会社		IMSA-9491B-16H-TW2	
DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISQ AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。		DWG No 図番		110-409491-245		REV. 1	

REDUSED COPY