



NOTE:

1. 仮係止時リテーナ突起がソケットの外側に出ていること。(リテーナが仮係止状態。)  
納品時、本係止状態になっている場合は、仮係止状態にして下さい。
2. 梱包仕様書:KS-9491N

1. THE RETENTION LATCH OF THE RETAINER MUST BE OUT SIDE OF SOCKET HOUSING WHEN PRE-ASSEMBLY (RETAINER IS IN PRE-ASSEMBLED CONDITION)
2. PACKING SPECIFICATION:KS-9491N

**ISSUED**  
15.5.12  
IRISO  
ENG.DEPT.

△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					①SOCKET HOUSING : PBT樹脂, UL94HB, ナチュラル/ PBT, UL94HB, COLOR:NATURAL	DIM 寸法 ± 0.3	DR '15-05-11	MM	9491 シリーズ ソケットハウジング 12P SERIES 9491 SOCKET HOUSING 12P
△					②RETAINER : PBT樹脂, GF含有, UL94HB, ナチュラル/ GLASS FIELD PBT, UL94HB, COLOR:NATURAL	ANGLE 角度 ± 3°	T.Sakamoto	DSN '13-07-04	BDP No
③	49877	REVISED	T.S	T.K	15.05/11		CHK	APP '15-5-11	PARTS No 部番
④	47271	REVISED	T.S	T.K	14.03/27	FINISH 仕上げ	5/15 T.Kimata	Y.Sugaya	IMSA-9491S-12A
⑤	44998	RELEASED	T.S	T.K	13.10/24				DWG No 図番
⑥	-	SKETCHED	T.S	T.K	13.07/04				110-109491-006
⑦						3RD. ANG PROJ. 三角法			REV. 3
⑧							IRISO ELECTRONICS CO., LTD		
⑨							イリソ電子工業株式会社		

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。