


製品番号 PARTS No.	NOTE
9496B-12AB-PT1	Aキー/A key 黒色/BLACK
9496B-12BB-PT1	Bキー/B key 灰色/GRAY
9496B-12CB-PT1	Cキー/C key 茶色/BROWN
9496B-12DB-PT1	Dキー/D key 緑色/GREEN
9496B-12EB-PT1	Eキー/E key 青色/BLUE
9496B-12FB-PT1	Fキー/F key 白色/WHITE

- NOTE
- 最大定格電流/電圧 : 5A/50V (DC, AC)
 - 使用温度範囲 : -40~+105°C
1. MAXIMUM RATING CURRENT/VOLTAGE : 5A/50V (DC, AC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



ISSUED
15.10.19
IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入りPA9T樹脂 UL94V-0 ②ピン : 黄銅 (t=0.64) ③BASE : GLASS FILLED PAST UL94V-0 ④PIN : BRASS (t=0.64)				GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 UNIT 単位 mm		TITLE 名称 9496シリーズ ピンヘッダー SERIES 9496 PIN HEADER	
FINISH 仕上り ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 1.0~3.0μm 銀リフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2.0~5.0μm				3RD. ANG. PROJ. 三角法		DR 2015-10-16 Zhang jinrui DSN 2011-5-27 Gong hanjing CHK 2015-10-16 Gonghanjing APP 2015-10-16 J. Jgusa		EDP No PARTS No 部番 1MSA-9496B-12*B-PT1	
47922 NOTE REV 41332 REVISED				Zhang Gong 15.10.16 Gong J.S 14.6.4 Gong J.M 12.4.5		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社		DWG No 図番 110-209496-007	
LTR 記号 ECN No REVISION RECORD 記号 DR CHK DATE 年月日				3		REV. 3		3	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY