



CKT	PARTS No.	A	B	C	D	E	F
4	9610S-04Y937	3.7	10.4				
5	-05	4.7	11.4				
6	-06	5.7	12.4				
7	-07	6.7	13.4	11.5		24.0	21.5
8	-08	7.7	14.4				
9	-09	8.7	15.4				
10	-10	9.7	16.4				
11	-11	10.7	17.4				
12	-12	11.7	18.4				
13	-13	12.7	19.4				
14	-14	13.7	20.4	14.2	28.4	32.0	26.0
15	-15	14.7	21.4				
16	-16	15.7	22.4				
17	-17	16.7	23.4				
18	-18	17.7	24.4				
19	-19	18.7	25.4				
20	-20	19.7	26.4				
21	-21	20.7	27.4	20.2	40.4	44.0	37.0
22	-22	21.7	28.4				
23	-23	22.7	29.4				
24	-24	23.7	30.4				
25	-25	24.7	31.4				
26	-26	25.7	32.4				
27	-27	26.7	33.4				
28	-28	27.7	34.4	26.2	52.4	56.0	49.0
29	-29	28.7	35.4				
30	9610S-30Y937	29.7	36.4				

**NOTE**

- 梱包数量/PACKING QUANTITY 1,000ヶ/リール・PCS/REEL
- リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH: 図参照/SEE CHART

COVER TAPE カバーテープ リーダー部  
UN-BONDED 未接着部

製品挿入部  
PRODUCT FILLING PORTION

リーダ部 (空部)  
LEADER PORTION (EMPTY)

製品引出し方向  
PRODUCTS WITHDRAWAL DIRECTION

- カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)  
COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)  
0.2~1.3N MIN. 尚、本規格値は、製造時に適用。  
0.2~1.3N MIN. FOR MANUFACTURING
- 剥離方向  
PEELING DIRECTION
- テープ幅24mm以下の場合には、シングルキャリアとする。(図参照)  
TAPE WIDTH UNDER 24mm: SINGLE CARRIER.  
(A DRAWING REFERENCE)
- 梱包方法はKS-0002Z参照の事。  
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

**ISSUED**  
12.11.-8  
**IRISO**  
ENG. DEPT

4.25.94 RELEASED L.Q.M.7 '12-11-06

LTR 記号 ECN NO REVISION RECORD 記 DR CHK DATE 年月日

MATERIAL 材質  
① カバーテープ (COVER TAPE) : PET TYPE  
② キャリアテープ: ポリプロピレン : A-PET  
CARRIER TAPE : A-PET  
③ リール : PS (黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差  
DIM 寸法 ±  
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /  
DR '12-11-06  
Lim Ai  
CHK 72  
'12/11/06

UNIT 単位 mm  
DSN '09-1-27  
E. Matsui  
APP 2012-11-7  
K. Sawaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.  
イリス電子工業株式会社

TITLE 名称  
9610シリーズ ソケット L型用 テーピング梱包品  
SERIES 9610 SOCKET TAPING TYPE L

EDP No

PARTS No 部番  
9610S-\*\*\*Y937

DWG No 図番  
IMSA-9610S-\*\*\*Y937

REV. 0