



枚数	部品番号	A	B	C	D	E	F
9618S-04Y905	4.0	7.3					
-05	5.0	8.3					
-06	6.0	9.3					
-07	7.0	10.3					
-08	8.0	11.3	11.5		24	21.5	
-09	9.0	12.3					
-10	10.0	13.3					
-11	11.0	14.3					
-12	12.0	15.3					
-13	13.0	16.3					
-14	14.0	17.3					
-15	15.0	18.3					
-16	16.0	19.3	14.2	28.4	32.0	26.0	
-17	17.0	20.3					
-18	18.0	21.3					
-19	19.0	22.3					
-20	20.0	23.3					
-21	21.0	24.3	20.2	40.4	44.0	37.0	
-22	22.0	25.3					
-23	23.0	26.3					
-24	24.0	27.3					
9618S-25Y905	25.0	28.3					

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1,000ヶ (PCS) / リール (REEL)
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH: 下図参照/SEE CHART BELOW
 カバーテープリーダー部 COVER TAPE STARTING
 160MIN. 未端部 (空部) END (EMPTY) 560MIN. 部品挿入部 PARTS FILLING PORTION 100MIN. リーダー部 (空部) STARTING (EMPTY)
3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE
 (剥離方向は、下図参照のこと。/PEELING DIRECTION AS BELOW)
 : 0.20~1.3N 尚、本規格値は、製造時に適用。/FOR MANUFACTURING.
4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする (右図参照)。
 TAPE WIDTH UNDER 24mm: SINGLE CARRIER. (A DRAWING REFERENCE)

ISSUED
12.8.-8
IRISO
ENG. DEPT.

△	△	△	△	△	△	△	△
4203/	REVISED	Y.K	M.T	12-7-12			
54499	RELEASED	T.H	C.S	69-4-16			
LTR 記号	BCN NO	REVISION RECORD 記号	DR	CHK	DATE 年月日		

MATERIAL 材質
 ① カバ-テープ/COVER TAPE: PET TYPE
 ② キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS
 ③ リール/REEL : PS (黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
 DR 09-4-76
 T.Haga
 CHK 09-4-17
 G. Sasaki

UNIT 単位 mm
 DSN 07-11-9
 Yoshikai
 APP 9-4-77

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
 伊豆電子工業株式会社

TITLE 名称
 9618シリーズコネクタ エンボス梱包
 SERIES 9618 EMBOSS TAPING PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番
 9618S-***Y905

DWG No 図番
 IMSA-9618S-***Y905

REV. 1