



| 極数 CKT | 部品番号 PARTS No. | A | B | C |
|-----------|-------------------|------|------|------|
| 21 | 9632S-21Z02-GFN4 | 10.0 | 15.1 | 17.1 |
| 22 | 9632S-22Z02-GFN4 | 10.5 | 15.6 | 17.6 |
| 23 | 9632S-23Z02-GFN4 | 11.0 | 16.1 | 18.1 |
| 24 | 9632S-24Z02-GFN4 | 11.5 | 16.6 | 18.6 |
| 25 | 9632S-25Z02-GFN4 | 12.0 | 17.1 | 19.1 |
| 26 | 9632S-26Z02-GFN4 | 12.5 | 17.6 | 19.6 |
| 27 | 9632S-27Z02-GFN4 | 13.0 | 18.1 | 20.1 |
| 28 | 9632S-28Z02-GFN4 | 13.5 | 18.6 | 20.6 |
| 29 | 9632S-29Z02-GFN4 | 14.0 | 19.1 | 21.1 |
| 30 | 9632S-30Z02-GFN4 | 14.5 | 19.6 | 21.6 |
| 31 | 9632S-31Z02-GFN4 | 15.0 | 20.1 | 22.1 |
| 32 | 9632S-32Z02-GFN4 | 15.5 | 20.6 | 22.6 |
| 33 | 9632S-33Z02-GFN4 | 16.0 | 21.1 | 23.1 |
| 34 | 9632S-34Z02-GFN4 | 16.5 | 21.6 | 23.6 |
| 35 | 9632S-35Z02-GFN4 | 17.0 | 22.1 | 24.1 |
| 36 | 9632S-36Z02-GFN4 | 17.5 | 22.6 | 24.6 |
| 37 | 9632S-37Z02-GFN4 | 18.0 | 23.1 | 25.1 |
| 38 | 9632S-38Z02-GFN4 | 18.5 | 23.6 | 25.6 |
| 39 | 9632S-39Z02-GFN4 | 19.0 | 24.1 | 26.1 |
| 40 | 9632S-40Z02-GFN4 | 19.5 | 24.6 | 26.6 |
| 41 | 9632S-41Z02-GFN4 | 20.0 | 25.1 | 27.1 |
| 42 | 9632S-42Z02-GFN4 | 20.5 | 25.6 | 27.6 |
| 43 | 9632S-43Z02-GFN4 | 21.0 | 26.1 | 28.1 |
| 44 | 9632S-44Z02-GFN4 | 21.5 | 26.6 | 28.6 |
| 45 | 9632S-45Z02-GFN4 | 22.0 | 27.1 | 29.1 |
| 46 | 9632S-46Z02-GFN4 | 22.5 | 27.6 | 29.6 |
| 47 | 9632S-47Z02-GFN4 | 23.0 | 28.1 | 30.1 |
| 48 | 9632S-48Z02-GFN4 | 23.5 | 28.6 | 30.6 |
| 49 | 9632S-49Z02-GFN4 | 24.0 | 29.1 | 31.1 |
| 50 | 9632S-50Z02-GFN4 | 24.5 | 29.6 | 31.6 |

ISSUED
13.11.19
IRISO
ENG. DEPT.

| ECN No | REVISION RECORD 記号 | DR | CHK | DATE 年月日 |
|--------|-----------------------|------|-------|-------------|
| 45279 | NOTE REV | D. K | J. Ma | 13-11-14 |
| 42136 | RELEASED | T. S | K. Y | 12-07-13 |

MATERIAL 材質
 ①コンタクト/CONTACT: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE
 ②ハウジング/HOUSING: ガラス入り46ナイロン樹脂(HF5040)
 GLASS FILLED 46NYLON (HF5040)
 白色/WHITE UL94-V0
 ③補強板/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS (1-0.2)
 ④スライダー/SLIDER: ガラス入りPPS樹脂/GLASS FILLED PPS
 黒色/BLACK UL94-V0

FINISH 仕上げ
 ①ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2μmMIN.
 ニッケルバリア仕様/Ni BARRIER
 金めっき/Au PLATE: 接点部/CONTACT AREA: 0.1μmMIN.
 テイル部/TAIL AREA: 0.03~0.1μm
 ②ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.5~3.5μm
 半光沢銅めっき/TIN MATT PLATE: 3~6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.2
 ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
 DR 13-11-14
 D. Kim

UNIT 単位 mm
 DSN 09-10-06
 T. Ikeda

CHK 11/14 '13 J. Ma
 APP 1/16 M. Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 I/I 電子工業株式会社

TITLE 名称
 9632シリーズ FFC/FPCソケット
 SERIES 9632 FFC/FPC SOCKET

EDP No

PARTS No 部番
 IMSA-9632S-**Z02-GFN4

DWG No 図番
 110-109632-018

REV. 1