



枚数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G
4	9663S-04Y915	8.2	14.4	28.4	32.0	14.2	26.0	80.0
5	-05	9.2	15.4					
6	-06	10.2	16.4					
7	-07	11.2	17.4					
8	-08	12.2	18.4					
9	-09	13.2	19.4	40.4	44.0	20.2	37.0	
10	-10	14.2	20.4					
11	-11	15.2	21.4					
12	-12	16.2	22.4					
13	-13	17.2	23.4					
14	-14	18.2	24.4	52.4	56.0	26.2	49.0	
15	-15	19.2	25.4					
16	-16	20.2	26.4					
17	-17	21.2	27.4					
18	-18	22.2	28.4					
19	-19	23.2	29.4	68.4	72.0	34.2	65.0	
20	-20	24.2	30.4					
21	-21	25.2	31.4					
22	-22	26.2	32.4					
23	-23	27.2	33.4					
24	-24	28.2	34.4	84.4	88.0	42.2	78.0	
25	-25	29.2	35.4					
26	-26	30.2	36.4					
27	-27	31.2	37.4					
28	-28	32.2	38.4					
29	-29	33.2	39.4	100.4	104.0	50.2	96.0	
30	-30	34.2	40.4					
40	9663S-40Y915	44.2	50.4					

- NOTE**
- 棚包数量/UNIT QUANTITY: 2,000 PIECES/REEL
 - リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH
-
- カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE: 0.2~1.3N (剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)
-
- テープ幅2.4mm以下の場合、シングルキャリアとする。(図参照) TAPE WIDTH UNDER 2.4mm: SINGLE CARRIER. (AS FOLLOWS REFERENCE)
-

ISSUED
12.10.29
IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
①カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE ②キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS ③リール/REEL: PS (黒色/BLACK)		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		DR 12-10-25 T. Doi	DSN 06-7-26 K. Hori	SERIES 9663 SOCKET TAPING PRODUCT 9663シリーズ ソケット エンボス棚包品
FINISH 仕上り		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK 10/25/12 J. Ura	APP 10/25 M. Yoshikawa	EDP No
42493 REVISED T.D 5.0.0 12-10-25		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番		9663S-**Y915
LTR 記号 ECN NO REVISION RECORD 記号 記号 年月日		DWG No 図番		REV.		IMSA-9663S-**Y915 2