



極数/CKT	梱包品番/PACKING No.	A	B	C	D	E	F	G
4	9664S-04Y800	8.2	14.4					
5	-05	9.2	15.4					
6	-06	10.2	16.4		24.0	11.5	21.0	
7	-07	11.2	17.4					
8	-08	12.2	18.4	28.4	32.0	14.2	26.0	
9	-09	13.2	19.4					
10	-10	14.2	20.4					
11	-11	15.2	21.4					
12	-12	16.2	22.4					
13	-13	17.2	23.4					
14	-14	18.2	24.4					
15	-15	19.2	25.4					
16	-16	20.2	26.4	40.4	44.0	20.2	37.0	80.0
17	-17	21.2	27.4					
18	-18	22.2	28.4					
19	-19	23.2	29.4					
20	-20	24.2	30.4					
21	-21	25.2	31.4					
22	-22	26.2	32.4					
23	-23	27.2	33.4					
24	-24	28.2	34.4					
25	-25	29.2	35.4					
26	-26	30.2	36.4					
27	-27	31.2	37.4	52.4	56.0	26.2	49.0	
28	-28	32.2	38.4					
29	-29	33.2	39.4					
30	-30	34.2	40.4					
40	9664S-40Y800	44.2	50.4	68.4	72.0	34.2	65.0	100.0

- NOTE
- 梱包数量/UNIT QUANTITY: [極数/CKT: 4~30] 2,000
[極数/CKT: 40] 1,500
 - リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH
カバテープリリテ部 COVER TAPE STARTING 560MIN.
リリテ部(空部) STARTING (EMPTY) 100MIN.
製品挿入部 PRODUCT FILLING PORTION
未端部(空部) END (EMPTY) 160MIN.
 - カバテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE: 0.2~1.3N (剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION REFER TO FOLLOWING FIGURE)
剥離方向 PEELING DIRECTION
製品引き出し方向 PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION
 - テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(下図参照) TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER. (REFER TO FOLLOWING FIGURE)

ISSUED
'14.1.-7
IRISO
ENG. DEPT

△						MATERIAL 材質	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①カバテープ/COVER TAPE: PET TYPE ②キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS ③リール/REEL: PS (黒色/BLACK)	DR '13-11-25 Y. Hayashi	mm	9664シリーズ ソケット エンボス梱包品 △2 SERIES 9664 SOCKET EMBOSS PRODUCT
△	44534	NOTE REV.	M.S	M.T	'13-12-24	FINISH 仕上り	CHK 1/25 '13 J. U. a	DSN '13-4-9 T. Doi	EDP No
△	44404	NOTE REV	Y.H	S. U. a	'13-11-25		3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP 1/25 M. Yukim	PARTS No 部番
△	44404	NOTE REV	T.D	J. U. a	'13-7-12				MSA-9664S-**Y800
△	43811	RELEASED	T.D	T.U	'13-4-9				DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				REV. 3