

繰数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G
4	9664S-04Y954	8.2	16.6					
5	-05	9.2	17.6		24.0	11.5	21.0	△
6	-06	10.2	18.6					
7	-07	11.2	19.6					
8	-08	12.2	20.6	28.4	32.0	14.2	26.0	
9	-09	13.2	21.6					
10	-10	14.2	22.6					
11	-11	15.2	23.6					
12	-12	16.2	24.6					
13	-13	17.2	25.6					
14	-14	18.2	26.6					
15	-15	19.2	27.6	40.4	44.0	20.2	37.0	
16	-16	20.2	28.6					
17	-17	21.2	29.6					
18	-18	22.2	30.6					
19	-19	23.2	31.6					
20	-20	24.2	32.6					
21	-21	25.2	33.6					
22	-22	26.2	34.6					
23	-23	27.2	35.6					
24	-24	28.2	36.6					
25	-25	29.2	37.6	52.4	56.0	26.2	49.0	
26	-26	30.2	38.6					
27	-27	31.2	39.6					
28	-28	32.2	40.6					
29	-29	33.2	41.6					
30	-30	34.2	42.6					
40	9664S-40Y954	44.2	52.6	68.4	72.0	34.2	65.0	100.0

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1,500 PIECES/REEL
 2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

カバーテープ部
COVER TAPE STARTING 560MIN.

未端部 (空部)
END (EMPTY) 160MIN.

製品挿入部
PRODUCT FILLING PORTION

リーダー部 (空部)
STARTING (EMPTY) 100MIN.


製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE: 0.2~1.3N
 (剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)

剥離方向
PEELING DIRECTION

製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(図参照)
 TAPE WIDTH UNDER 24mm : SINGLE CARRIER.
 (AS FOLLOWS REFERENCE)



MATERIAL 材質		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE ②キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS ③リール/REEL: PS (黒色/BLACK)		DR 15-12-24 Lin Ai		mm		SERIES 9664 SOCKET EMBOSS PRODUCT 9664シリーズ ソケット エンボス梱包品	
FINISH 仕上げ		GENERAL TOLERANCES 一般公差		CHK 14 1/6 K.Kobayashi		EDP No	
3RD. ANG. PROJ. 三角法		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		APP 14 1/6 H.Takagi		PARTS No 部番	
45815 NOTE REV L.R K.K 13-12-24		DR		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IIV電子工業株式会社		IMSA-9664S-**Y954	
42498 REVISED T.P T.Wa 12-10-25		DR		REV. 6		DWG No 図番	
LTR 記号		ECN NO		REVISION RECORD 記		DR	
CHK		DATE 年月日		120-109664-009		REV. 6	

DO NOT SCALE DRAWING.