



標数 CKT	部品番号 PART No.	A	B	C
6	9681S-06A-GF	2.5	5.0	4.35
7	9681S-07A-GF	3.0	5.5	4.85
8	9681S-08A-GF	3.5	6.0	5.35
9	9681S-09A-GF	4.0	6.5	5.85
10	9681S-10A-GF	4.5	7.0	6.35
11	9681S-11A-GF	5.0	7.5	6.85
12	9681S-12A-GF	5.5	8.0	7.35
13	9681S-13A-GF	6.0	8.5	7.85
14	9681S-14A-GF	6.5	9.0	8.35
15	9681S-15A-GF	7.0	9.5	8.85
16	9681S-16A-GF	7.5	10.0	9.35
17	9681S-17A-GF	8.0	10.5	9.85
18	9681S-18A-GF	8.5	11.0	10.35
19	9681S-19A-GF	9.0	11.5	10.85
20	9681S-20A-GF	9.5	12.0	11.35
21	9681S-21A-GF	10.0	12.5	11.85
22	9681S-22A-GF	10.5	13.0	12.35
23	9681S-23A-GF	11.0	13.5	12.85
24	9681S-24A-GF	11.5	14.0	13.35
25	9681S-25A-GF	12.0	14.5	13.85
26	9681S-26A-GF	12.5	15.0	14.35
27	9681S-27A-GF	13.0	15.5	14.85
28	9681S-28A-GF	13.5	16.0	15.35
29	9681S-29A-GF	14.0	16.5	15.85
30	9681S-30A-GF	14.5	17.0	16.35
31	9681S-31A-GF	15.0	17.5	16.85
32	9681S-32A-GF	15.5	18.0	17.35
33	9681S-33A-GF	16.0	18.5	17.85
34	9681S-34A-GF	16.5	19.0	18.35
35	9681S-35A-GF	17.0	19.5	18.85
36	9681S-36A-GF	17.5	20.0	19.35
37	9681S-37A-GF	18.0	20.5	19.85
38	9681S-38A-GF	18.5	21.0	20.35
39	9681S-39A-GF	19.0	21.5	20.85
40	9681S-40A-GF	19.5	22.0	21.35

NOTE
1. コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1MAX

ISSUED
12.9.-5

REV	DATE	BY	CHK	REASON
10	41103	REVISED	K.K	12-02-16
9	39353	REVISED	T.D	11-04-19
8	38726	REVISED	Y.G	10-07-12

MATERIAL 材質
 ①コンタクト/CONTACT: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE
 ②補強板/METAL FLANGE: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE
 ③ハウジング/HOUSING: LCP GF30% 白色/WHITE UL94V-0
 ④スライダ/SLIDER: LCP GF40% 黒色/BLACK UL94V-0

FINISH 仕上げ
 ①ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2.0μm MIN.
 ②ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1~3μm MIN.
 ③スライダめっき/TIN COPPER PLATE: 3~6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 / UNIT 単位 mm
 DR '13-09-04 DSKN '04-05-13
 D.Kim D.Funayama
 CHK Y3 APP Y3
 K.Kobayashi Y.Takagi
 IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 伊勢電子工業株式会社

TITLE 名称
 9681シリーズ FFC/FPCソケット
 SERIES 9681 FFC/FPC SOCKET

EDP No
 PARTS No 部番
 IMSA-9681S-**A-GF

DWG No 図番
 110-109681-001

REV. 11