



極数/CKT	梱包品番/PACKING No.	A	B	C	D	E	F
18	9685S-19Y811	11.1	20.3				
20	-20	11.6	20.8	28.4	32.0	14.2	26.0
21	-21	12.1	21.3				
22	-22	12.6	21.8				
23	-23	13.1	22.3				
24	-24	13.6	22.8				
25	-25	14.1	23.3				
26	-26	14.6	23.8				
27	-27	15.1	24.3				
28	-28	15.6	24.8				
29	-29	16.1	25.3				
30	-30	16.6	25.8				
31	-31	17.1	26.3				
32	-32	17.6	26.8	40.4	44.0	20.2	37.0
33	-33	18.1	27.3				
34	-34	18.6	27.8				
35	-35	19.1	28.3				
36	-36	19.6	28.8				
37	-37	20.1	29.3				
38	-38	20.6	29.8				
39	-39	21.1	30.3				
40	-40	21.6	30.8				
41	-41	22.1	31.3				
42	-42	22.6	31.8				
43	-43	23.1	32.3				
44	-44	23.6	32.8				
45	-45	24.1	33.3				
46	-46	24.6	33.8				
47	-47	25.1	34.3	52.4	56.0	26.2	49.0
48	-48	25.6	34.8				
49	-49	26.1	35.3				
50	9685S-50Y811	26.6	35.8				

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 3,000
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

カバーテープリーダー部
COVER TAPE STARTING
560MIN

製品挿入部
PRODUCT FILLING PORTION

160MIN

100MIN

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE: 0.2~1.3N
(剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION REFER TO FOLLOWING FIGURE)

剥離方向
PEELING DIRECTION

製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。
/TAPE WIDTH 24mm OR LESS IS SINGLE CARRIER.

<p>ISSUED</p> <p>13.11.-7</p> <p>IRISO</p> <p>ENG. DEPT.</p>	MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
	<p>① カバ-テープ /COVER TAPE: PET-TYPE</p> <p>② キャリテープ /CARRIER TAPE: PS</p> <p>③ リール/REEL: PS (黒/BLACK)</p>		<p>DIM 寸法 ± 0.3</p> <p>ANGLE 角度 ±</p>		DR 13-11-6 T. Doi	DSN 13-11-6 T. Doi	SERIES 9685 SOCKET EMBOSS PRODUCT 9685シリーズ ソケット エンボス梱包品
<p>RELEASED</p> <p>45/3/</p> <p>REVISION RECORD</p> <p>DR T.D</p> <p>CHK JMa</p> <p>DATE 13-11-6</p>	FINISH 仕上り		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK 1/6 is JMa	APP 1/6 M. Yoshida	EDP No
	<p>IRISO</p> <p>電子工業株式会社</p>		<p>IRISO ELECTRONICS CO., LTD.</p> <p>111 電子工業株式会社</p>		<p>120-109685-003</p>		<p>PARTS No 部番</p> <p>1MSA-9685S-**Y811</p> <p>DWG No 図番</p> <p>120-109685-003</p>