



極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F
6	9850S-06Y802	2.9	9.7	28.4	32.0	14.2	26.0
8	-08	4.9	11.1				
10	-10	6.9	13.1				
12	-12	8.9	15.1				
14	-14	10.9	17.1				
16	-16	12.9	19.1				
18	-18	14.9	21.1	40.4	44.0	20.2	37.0
20	-20	16.9	23.1				
22	-22	18.9	25.1				
24	-24	20.9	27.1				
26	-26	22.9	29.1				
28	-28	24.9	31.1				
30	-30	26.9	33.1	52.4	56.0	26.2	49.0
32	-32	28.9	35.1				
34	-34	30.9	37.1				
36	-36	32.9	39.1				
38	-38	34.9	41.1				
40	9850S-40Y802	36.9	43.1				

- NOTE 1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1000
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH
3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3 N
4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(下図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER. (SEE CHART BELOW)
5. 6, 8極のみ下図参照。
ONLY 6, 8 SEE CHART BELOW.

<p>ISSUED</p> <p>15.3.24</p> <p>IRISO</p> <p>ENG. DEPT.</p>		MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
<p>49574</p> <p>RELEASED</p> <p>T.D. Suma</p> <p>15-3-23</p>		<p>① カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE</p> <p>② キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS</p> <p>③ リール/REEL PS (黒/BLACK)</p>	<p>DIM 寸法 ±0.3</p> <p>ANGLE 角度 ±</p>	<p>DR 15-3-23 J.Dai</p> <p>CHK 15 J.Wa</p> <p>APP 15 M.Yoshida</p>	mm	<p>9850シリーズ ソケット エンボス梱包品</p> <p>SERIES 9850 SOCKET EMBOSS PRODUCT</p>
<p>ECN NO</p> <p>REVISION RECORD</p> <p>DR</p> <p>CHK</p> <p>DATE</p> <p>年月日</p>		FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		EDP No
				<p>III電子工業株式会社</p>		<p>PARTS No 部番</p> <p>IMSA-9850S-**Y802</p>
						<p>DWG No 図番</p> <p>120-409850-088</p>
						<p>REV.</p> <p>0</p>